

## Инструкция по установке чехлов.

Для установки предлагаемых автомобильных чехлов рекомендуется демонтировать автомобильные кресла. Если автомобиль оборудован пассивной системой безопасности (Air-Bag), рекомендуется отключить клеммы аккумулятора перед демонтажем-отключением передних кресел, во избежание возможных ошибок в системе автомобиля. Установить чехлы на посадочные места и обратно смонтировать кресла в автомобиль. Время необходимое для монтажа комплекта чехлов составляет 2-3 часа. Чехлы так же можно установить не прибегая к демонтажу передних сидений.

### Теперь более подробно.

Перед установкой нужно проверить комплектность чехлов, затем для удобства разложить детали комплекта по сиденьям.

Рекомендуем начать установку с передних сидений. Для чего надеваем чехол на сидушку, аккуратно подсовываем концы чехла под пластик, расправляем чехол по сиденью, швы должны совпадать со швами на сидениях и протягиваем 2 шнура за сиденье. Затем начинаем стягивать их умеренно сильно, одновременно поправляя чехол. Натянув, завязываем на несколько узлов. Крючки на резинках зацепляем под сиденьем за максимально дальние места.

Теперь надеваем спинку. Снимаем подголовник и надеваем чехол на спинку **Внимание!!!** Значок «Airbag» должен быть с той стороны, где в сиденье встроена подушка безопасности. Расправляем чехол по швам, подсовываем нижние концы чехла в щель между сиденьем и спинкой и закрепляем на липучках, которые предусмотрены в чехлах. Отверстия для подголовника можно утопить под пластик.

На подголовник чехол натягивается аналогично задней спинке, расправляется и утягивается шнурами.

Чехол на второе переднее сиденье надевается аналогичным образом.

### Переходим к задним сиденьям.

Для удобства рекомендуем снять заднюю сидушку и извлечь подголовники из задней спинки. Надеваем чехол на спинку, расправляем по швам и закрепляем на липучки. Если в задней спинке предусмотрена утяжка шнуром, то стягиваем умеренно сильно, одновременно поправляя чехол.

Далее надеваем чехол на снятую заднюю сидушку, расправляем чехол по сиденью, чтобы швы совпали со швами на сидениях и 2 шнура начинаем стягивать умеренно сильно, одновременно поправляя чехол. Натянув, завязываем на несколько узлов. Крючки на резинках зацепляем под сиденьем за максимально дальние места.

Подголовники надеваются в сжатом состоянии и утягиваются шнуром или липучками.

Рекомендации: При надевании чехлов сжимайте боковые поддержки спинки и сидения по мере возможности, это придаст большей упругости чехлам на креслах. Используйте подручные средства, такие как линейка.

